



## GWN7700 & GWN7701

5&8-port Unmanaged Gigabit Switch

### Quick Installation Guide

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor  
 Boston, MA 02215, USA  
 Tel : +1 (617) 566 - 9300

[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)



For Certification, Warranty and RMA information, please visit: [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

**EN** **Operating Temperature:**  
0 to 40 °C (32 to 104 °F)  
**Storage Temperature:**  
-40 to 70 °C (-40 to 158 °F)  
**Operating Humidity:** 10% to 90% Non-condensing  
**Storage Humidity:** 5% to 90% Non-condensing  
**Power Adapter:** Output: +5VDC, 0.6A, 3W, UL certified  
**Ethernet Port:**  
10/100/1000Mbps RJ-45 port

操作温度:  
0至40°C(32至104°F)  
存储温度:  
-40至70°C(-40至158°F)  
工作湿度: 10% ~ 90%不凝结  
存储湿度: 5% ~ 90%不凝结  
电源适配器: 输出: +5VDC, 0.6A, 3W, UL认证  
以太网端口: 10/100/1000Mbps RJ-45

**ZH** **IT** **Temperatura di esercizio:** da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)  
**Temperatura di stoccaggio:** da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)  
**Umidità di esercizio:** da 10% a 90% senza condensa  
**Umidità di stoccaggio:** da 5% a 90% senza condensa  
**Alimentatore:** Uscita: +5VDC, 0.6A, 3W, certificato UL  
**Porta Ethernet:** RJ-45 10/100/1000Mbps

**DE** **Betriebstemperatur:** 0°C bis 40°C  
**Lagertemperatur:** -40°C bis 70°C  
**Luftfeuchte Betrieb:** 10% bis 90% nicht-kondensierend  
**Luftfeuchte Lagerung:** 5% bis 90% nicht-kondensierend  
**Steckernetzteil:** Ausgabe 5V/0,6A; 3W; UL zertifiziert  
**Ethernet-Port:** 10/100/1000Mbps RJ-45 port

**FR** **Température (Fonctionnement):** 0 à 40 °C (32 à 104 °F).  
**Température (Stockage):** -40 à 70 °C (-40 à 158 °F).  
**Humidité (Fonctionnement):** 10 % à 90 % sans condensation.  
**Humidité (Stockage):** 5 % à 90 % sans condensation.  
**Adaptateur:** Sortie : +5VDC, 0,6A, 3W, certifié UL.  
**Port Ethernet:** port RJ45 10/100/1000 Mbps.

**ES** **VI** **Temperatura (funcionamiento):** 0 a 40 °C (32 a 104 °F)  
**Temperatura (almacenamiento):** -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)  
**Humedad de funcionamiento:** 10% a 90%  
**Humedad de almacenamiento sin condensación:** 5% a 90% sin condensación  
**Adaptador:** Salida: +5V DC, 0,6A, 3W, certificado UL  
**Puerto Ethernet:** puerto RJ-45 de 10/100/1000Mbps

**ES** **VI** **Nhiệt độ hoạt động:** 0 đến 40 °C (32 đến 104 °F)  
**Nhiệt độ bảo quản:** -40 đến 70 °C (-40 đến 158 °F)  
**Độ ẩm hoạt động:** 10% đến 90% Không ngưng tụ  
**Độ ẩm bảo quản:** 5% đến 90% Không ngưng tụ  
**Nguồn cấp (adapter) đầu ra:** +5VDC, 0.6A, 3W, được chứng nhận bởi UL  
**Cổng mạng RJ-45:** 10/100/1000Mbps

**EL** **Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία:** 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)  
**Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη αποθήκευση:** -40 έως 70 °C (-40 έως 158 °F)  
**Επίπεδα υγρασίας κατά τη λειτουργία:** 10% έως 90% Μη συμπυκνωμένη  
**Επίπεδα υγρασίας κατά τη αποθήκευση:** 5% έως 90% Μη συμπυκνωμένη  
**Μετασχηματιστής:** Έξοδος: +5VDC, 0.6A, 3W, πιστοποίηση UL  
**Θύρα Ethernet:** Θύρα RJ-45 10/100/1000Mbps

**RU** **Рабочая температура:** от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)  
**Температура хранения:** от -40 до 70 °C (от -40 до 158 °F)  
**Рабочая влажность:** от 10% до 90% без конденсации  
**Влажность хранения:** от 5% до 90% без конденсации  
**Адаптер:** Выход: +5 В постоянного тока, 0,6 А, 3 Вт, сертифицирован UL  
**Порт Ethernet:** RJ-45 10/100/1000 Мбит/с

**PT** **Temperatura (operação):** 0 a 40 °C (32 a 104 °F)  
**Temperatura (armazenamento):** -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)  
**Umidade operacional:** 10% a 90% Sem condensação  
**Umidade de armazenamento:** 5% a 90% sem condensação  
**Adaptador:** Saída: +5V DC, 0,6A, 3W, certificado UL  
**Porta Ethernet:** porta RJ-45 de 10/100/1000Mbps